

Nátěrové hmoty

SAYERLACK

Sortiment nátěrových hmot zahrnuje ucelenou nabídku profesionálních nátěrových hmot pro výrobu nábytku a stavebně-truhlářských výrobků (okna, dveře). Zde je uváděn pouze orientační přehled nabídky. Pro bližší specifikaci žádejte podrobnější katalog.

Mořidla: ředitelé vodou nebo acetonem - široká škála odstínů – **míchání** dle požadavků.

Barvítka do laků.

Laky transparentní:

- Nitrolaky
- Nitro-kombi (nitrolak kombinovaný s polyuretanem) vyšší obsah sušiny, tvrdší, možno natužit tužidlem pro zvýšení chemické odolnosti.
- Polyuretanové laky na nábytek (dvousložkové)

- Polyesterové
- Vodou ředitelné

Barvy pigmentové:

- Polyuretanové – **míchání** dle stupnice RAL nebo dle požadavku
- Vodou ředitelné

Pomocné materiály

Členění dle užití:

- nábytek (nitro, nitrokombi, polyuretan, polyester, vodou ředitelné)
- podlahy (polyuretan, vodou ředitelné)
- okna, dveře (vodou ředitelné, polyuretanové)
- zahradní nábytek (vodou ředitelné)

Brusiva

Kompletní sortiment brusiv pro truhlářskou výrobu. Zrnitost v rozsahu 36 – 400 skladem. Materiály na strojní i ruční broušení, speciální materiály na broušení laků, atd. Pomocné brusné houbičky, kostky, brusné vaty.

Lepidla na dřevo

RAKOLL

Lepidla rakouské značky RAKOLL

Rakoll Express 50

PVAC disperze. Univerzální nábytkářské lepidlo vhodné pro všechny druhy montážních a korpusových spojů a dýchování..

balení 0,28kg s dávkovačem, 1kg, 5 kg, 30 kg

Express 25

PVAC disperze. Univerzální nábytkářské lepidlo vhodné na lepení tvrdých a exotických dřevin, koster, spárovek, (mastné dřeviny např. borovice) a obecně dynamicky namáhané spoje. Pevnější a pružnější spoj než Express 50.

balení: 5 kg, 30 kg

Express PK

Lepidlo vhodné na montáže - 4 min. otevřená doba

balení: 1 kg, 5 kg, 30 kg

Rakoll GXL-3

PVAC disperze. Jednosložkové vodovzdorné lepidlo v třídě B 3. Je vhodné na montážní i cinkové spoje na tupo, nábytek do koupelen, kuchyňský nábytek a nábytek či dřevovýrobky zatěžované běžnými venkovními klimatickými podmínkami.

balení: 1 kg, 5 kg, 30 kg.

Rakoll Duplit AF

PVAC disperze. Dvousložkové vodovzdorné lepidlo v třídě B4. Je vhodné na montážní i cinkové spoje na tupo, nábytek do koupelen, zahradní nábytek a nábytek či dřevovýrobky zatěžované extrémními venkovními podmínkami.

balení: 1 kg, 5 kg,

tužidlo Harter F 4 - 0,28 (pro 5 kg bal.)

Isarit E 1

Práškové močovino-formaldehydové lepidlo mísitelné vodou. Je vhodné na dýchování za tepla.

ICEMA R 145/31 - otevřená doba 15 - 45 min.

R 145/12 - otevřená doba 7 - 15 min.

Polyuretanové lepidlo, které mírně napění a vytváří pevný spoj. Lepí různé materiály dřevo, beton, lamino ...

Schmelzkleber K 581, hnědý

Tavné lepidlo do olepovaček pro teplotu zpracování 190 – 210°C

Schmelzkleber K 809

Tavné lepidlo do olepovaček pro teplotu zpracování 215 - 230°C

Tmely CLOU

- opravné tmely na bázi akrylátu – jednosložkové
- v 16 základních odstínech vzájemně míchatelné
- dobře brousitelné
- lze je mořit
- balení 250 g

natur
smrk
borovice
buk
dub
modřín
dub střední
třešeň

ořech
mahagon
mahagon tmavý
ořech tmavý
dub tmavý
bílá
černá
šedá

Opravné vosky KOENIG

- slouží k drobným opravám nábytku, podlah atd. vhodné pro restaurátory
- v cca 50 základních odstínech vzájemně míchatelné
- měkké – je vhodné přelakovat jednoduchá práce za studena
- tvrdé – práce za tepla, použití: lamino, plovoucí podlahy
- mechanicky odolné

